


K60DT004L



K60DT004L ESD FREE

ESD LEAD FREE FREE

吸锡枪烙铁头 - 内径 1.10mm (0.04"), 加长

▶烙铁头形状: 吸锡枪烙铁头▶烙铁嘴宽度: 1.10mm (0.04")▶烙铁头长度: 18.00mm (0.71")

描述

Thermaltronics KDT系列是采用居里温度控制技术的一款智能吸锡枪烙铁头用于 DS-GUN-3 吸锡枪手柄。 60 系列烙铁头使用在温度敏感的焊接应用上.

技术参数

| 60 温度系列1: | 325°C - 358°C |
|-----------------------------------|--|
| RoHS 标准 ² / Lead Free: | 符合 |
| 适用于: | DS-KIT-3, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT |

材料成份





1 Thermaltronics 仕迈创一体化烙铁头在闲置温度状态下的典型温度偏差为+/-1.1摄氏度. 当烙铁头几何形状不同时, 烙铁头的闲置温度偏差 随几何形状不同而有所变化. Thermaltronics 公司提供多种不同几何形状的烙铁头,烙铁嘴宽度从0.10毫米的锥状到30毫米的扁铲形. 烙铁头的长度和几何形状将影响烙铁头的闲置温度. 取得精确测量的烙铁头闲置温度取决于采用的测量温度方法, 技术和设备. 两种不同的测量方法或者采用不同的测量设备将会产生不同的测量结果. 2 请参阅 European Commission 了解 RoHS 标准.

Copyright © 2010-2025 Thermaltronics All Rights Reserved